




«Тайфун «ЕрохуPRO Clean»

Средство для удаления эпоксидных загрязнений «Тайфун «ЕрохуPRO Clean»

- удаляет остатки эпоксидных смол;
- удаляет цементные загрязнения
- для керамических и стеклянных плиток, ГРЕС и керамогранита;
- эффективно для старых загрязнений.



Для стен и полов
внутри и снаружи
помещений



Использование губки
и кисти

СВОЙСТВА

Эффективность – быстро и полностью удаляет остатки эпоксидных смол с облицовки и инструмента;

Универсальность и избирательность – подходит для большинства видов облицовки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство «Тайфун «ЕрохуPRO Clean» готово к применению и предназначено для удаления остатков (плёнки), налётов и следов от эпоксидных смол и fug на керамической и стеклянной плитке, искусственном и натуральном камне, пористых минеральных основаниях. По сравнению с аналогичными средствами этот продукт обладает также высокой эффективностью для удаления цементных загрязнений. На чувствительных к кислоте материалах, таких, как мрамор, известняк требуется провести предварительное пробное нанесение.

Виды очищаемых поверхностей

Вид поверхности	Возможность применения
Керамические (глазурованные, терракота, грес, клинкер, керамогранит)	+
Каменные плитки	+
Сантехника, хромированные, лакированные поверхности	+
Стеклянные поверхности	+

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием средства рекомендуется провести его пробное нанесение на небольшом участке очищаемой поверхности с целью проверки совместимости с очищаемым материалом.

Перед применением необходимо встряхнуть упаковку для достижения однородной консистенции жидкости. Нанести на загрязненное место кистью либо губкой тонкий слой средства и оставить примерно на 10-15 мин (в случае очистки от налёта смолы) или на 12 часов (для полного удаления слоя эпоксидной fugи из плиточных швов). Спустя указанное время растворенные загрязнения смыть водой при помощи щетки или губки, при

необходимости повторить процедуру до полного удаления загрязнений. Очистку вертикальных поверхностей следует производить, двигаясь снизу-вверх, равномерно распределяя средство по загрязнению. При очистке облицовки необходимо избегать попадания средства на шов, так как это может привести к его обесцвечиванию. После использования средства помещение следует проветрить до исчезновения характерного запаха. Инструменты моют чистой водой сразу после использования.

РАСХОД

При очистке свежеложенного плиточного покрытия расходуется 1л средства на 10-20 м² облицовки. Расход средства увеличивается при удалении старых загрязнений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. При хранении средства может происходить частичное осаждение неорганического загустителя, в этом случае необходимо энергично встряхнуть и перемешать жидкость в упаковке.
2. Инструмент моют чистой водой непосредственно после его использования.
3. Вызывает химические ожоги кожи и повреждение глаз. Раздражающе действует на дыхательные пути.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Содержит: гликолевую кислоту, муравьиную кислоту.
Утилизируйте продукт / контейнер в соответствии с действующими нормами
Хранить в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА

Полимерная бутылка: 480 л, 40 ящиков(1л х 12 шт)

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Средство должно транспортироваться и храниться в плотно закрытой заводской упаковке. Хранить в прохладном сухом помещении при температуре от +5°С до 25°С, избегать замораживания (средство замерзает и необратимо теряет свои функциональные свойства), предохранять от прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников

тепла, искр, открытого огня. Не курить, не использовать спички и зажигалки. Без надлежащей вентиляции пары могут накапливаться и при воспламенении даже на расстоянии создают риск возгорания.

Срок хранения – 24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке.

Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами по технике безопасности. Дата актуализации: сентябрь 2023.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



таифун

ПТ ООО «Тайфун»
Республика Беларусь, 230003
г. Гродно, ул. Аульская, 18
Тел. +375(152) 68-88-00 - приемная,
+375(29) 344-60-66 - тех. отдел
www.taifun.by