



Наименование:	Эмаль универсальная перламутровая ВД-АК-1179
Состав:	Водная дисперсия акрилового полимера, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент.
Описание товара:	
Класс истирания (DIN EN13300):	Класс 1 (<5 мкм при 200 циклах истирания)
Колеровка:	Может колероваться высококонцентрированными пастами нашей фирмы.
Потеря толщины плёнки при влажном истирании, мкм:	<5
Свойства и особенности:	Обладает широкой универсальностью применения, высокой свето-, водо- и атмосферостойкостью. Может колероваться высококонцентрированными колеровочными пастами нашей фирмы. Декоративный эффект эмали зависит от цвета подложки, толщины слоя покрытия и способа нанесения. Выпускается нескольких цветов: «золото», «бронза», «серебристо-белая», «гранат», «жемчуг», «хамелеон».
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Расход:	100-200 г/м ² в зависимости от типа поверхности.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или тампоном в 1-2 слоя.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа – 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 20%.
Плотность:	1,1 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Окраска поверхностей при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2313-012-32998388-2010 изм. 1,2,3,4,5