

## ALPINA АКВА ЛАК ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

### Лак акриловый водоразбавляемый

Акриловый лак для деревянных поверхностей, предназначенный для защиты и декоративной отделки внутри помещения.



### КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

0,9л ; 2,5л;

#### Назначение:

Акриловый лак для деревянных поверхностей, обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. Подходит для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, а также для обработки минеральных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения. За исключением полов и поверхностей, подвергающихся сильной механической нагрузке. Для паркета и деревянных полов следует использовать лак **Alpina Аква Лак для паркета и полов** или **Alpina Parkett**. Для здорового климата в помещении.

#### Свойства:

Покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, создает гладкую, быстросохнущую и износоустойчивую поверхность, которая легко очищается. Прекрасная влагоустойчивость и устойчивость к бытовым моющим средствам, устойчивый блеск. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе.

#### Пригодные подложки:

Деревянная мебель, прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева внутри помещения. Не применять для поверхностей с пешеходной нагрузкой!

#### Цветовые тона/ колеровка:

Прозрачный.  
Колеруется машинным способом в системе ColorMix в оттенки древесины.

#### Время высыхания/ Температура применения:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1 час. Эксплуатация поверхности возможна через 24 ч. Нанесение следующего слоя лака через 3 часа.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

#### Степень глянца:

глянцевая и шелковисто-матовая

#### Инструмент :

Наносить краскопультom, кистью или валиком для акриловых эмалей.

Очистка инструментов: сразу после использования промыть водой с мылом.

#### Способ нанесения:

**Перед использованием тщательно перемешать начиная со дна упаковки!** Если продукт заколерован - пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Рекомендуется наносить лак в 1-2 слоя. Технологический перерыв между слоями лака: 3 часа.

#### Расход:

Около 100 мл/м<sup>2</sup> на слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

#### Структура покрытия /разбавление:

Промежуточный слой и финишное покрытие:  
**Alpina Аква лак для стен и потолков** без разбавления.

#### Состав:

водная дисперсия акрилового сополимера, целевые добавки, вода. Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.



## ALPINA АКВА ЛАК ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

### Лак акриловый водоразбавляемый

#### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

##### Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений и пыли. При необходимости подшлифовать до матового состояния и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

##### Новые деревянные конструкции:

Щероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

##### 0,9л ; 2,5л; 10л

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

##### Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся – полностью удалить до прочного основания.

##### Покрyтия лаками, эмалями, лазурями с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматировать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрyтия очистить до прочного основания. Прочные покрyтия с тонкослойными лазурями зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с **Alpina Аква Лак для стен и потолков** пробным нанесением.

##### Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить.

##### Паркет:

Для лакирования паркетных полов использовать продукт **Alpina Аква Лак для паркета и полов** или **Alpina Parkett**.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

##### Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

##### Хранение:

В упакованном виде в прохладном и хорошо проветриваемом месте в закрытых складских помещениях в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок: в оригинальных закрытых упаковках 24 месяца с даты изготовления.

##### Утилизация:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

##### ТИ по состоянию на апрель 2018

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

#### КОНТАКТ

ООО "ДАВ - Руссланд", RU-125493 Россия, г.Москва, ул. Аванградная д.3  
тел.: (+7) 495 660 08 49, факс: (+7) 495 645-57-99; e-mail: alpina@daw-se.ru