

ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ HLG-2000 LCD

Удобный, легкий промышленный фен с 10 степенями регулировки температуры

- Длительный срок службы нагревательного элемента
- Прочный керамический нагреватель с низкой чувствительностью к ударам
- Легкий и эргономичный дизайн позволяет выполнять даже более длительные задачи без особой усталости
- Функция охлаждения нагревательного элемента после окончания работы продлит срок службы нагревательного элемента.

Широкий функциональный диапазон

- Наличие боковых вентиляционных окон позволяют установить промышленный фен в вертикальное положение.
- 5 видов насадок в комплекте для основных видов работ

Быстрая смена насадок

- Нет необходимости ждать до остывания рабочей насадки для её замены.
- Экономия времени.



Иллюстрация



Номинальное напряжение	230 В, переменный ток
Частота тока	50 Hz
Потребляемая мощность	2000 Вт.
Мин./макс. температурный диапазон	от 50 до 600 °С
Мин./макс. поток воздуха	250-550 л/мин
Вес	840 г.
Длина кабеля	2 м
Шаг регулировки	50 °С



Артикул: 5717 252 110

Количество: 1

Детали/Применение

Пайка и сварка, сварка пластмасс, склеивание, удаление краски, нагрев и формовка пластика; сварка битума, нанесение липкой ленты, соединительные работы, удаление этикеток, удаление клея, тонировка линз (очистка, сушка и нанесение пленки), термоусадочные трубки, термоусадочные тканевые шланги, упаковочные пленки.