

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДМ МАРКЕТ»

213805, г. Бобруйск, ул. Карла Маркса,
220а, комн. 2,
«Паритетбанк», адрес банка: 213827,
г. Бобруйск, ул. Островского, 48,
УНП 190757101, ОПКО 377012235000
Код банка (BIC SWIFT код) POISBY2X
р/с (IBAN) BY23POIS30120017304001933001



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«ДМ Маркет»

213805, г. Бабруйск, вул. Карла Маркса, 220а,
пакой 2,
«Парытэтбанк», адрас банка: 213827, г.
Бабруйск, вул. Астроўскага, 48,
УНП 190757101, ОПКО 377012235000
Код банка (BIC SWIFT код) POISBY2X
р/с (IBAN) BY23POIS30120017304001933001

Письмо б/н от 04.01.2022г.

1.1. Кладочная сетка представляет собой прямоугольные участки карты, либо рулоны. Состоит из продольных и поперечных прутьев одинакового или различного диаметров, соединенных в местах пересечения методом точечной сварки. Относится к категории легких сеток, диаметр прутьев не превышает 10 мм.

2.1. Применяется для усиления полов, кирпичной кладки при возведении стен при строительстве зданий, коттеджей, гаражей, дачных домиков, армирования железобетонных конструкций с ненормированной проточностью, при штукатурных работах и монолитном домостроении, ограждении дачных и приусадебных участков, изготовление каркасов парников и теплиц, в птицеводстве, звероводстве - клетки для содержания птиц и пушных зверей. Повышает прочность конструкций, подходит как для промышленного, так и для индивидуального жилищного строительства. обладает хорошей устойчивостью к разрывам, высокой степенью удерживания статических нагрузок, а также долговечностью и удобной транспортировкой. Сетка сварная кладочная предохраняет бетон образования трещин даже под воздействием значительных нагрузок.

3.1. Способ применения: Кладочную сетку укладывают таким способом, что бы между ней и основанием образовалось некоторое свободное пространство. После поверхность заливается бетонная смесь, которая впоследствии выравнивается с помощью правильно и закрепленных заранее направляющих. В результате сварная сетка оказывается примерно посередине слоя бетона. При использовании кладочной сетки достигается максимальная прочность бетонных полов.

При использовании сетки кладочной в рулонах необходимый размер раскатывается на поверхности кирпичной кладки, после чего слой штукатурного раствора и далее ложится следующий слой кирпича.

4.1. Условия хранения: До применения по применению хранить на деревянных поддонах, под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебания температуры и влажности воздуха на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха (палатки, склады, металлическое хранилище без теплоизоляции).

5.1. Условия транспортировки: Сетки транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и техническими условиями погрузки и крепления грузов.

№		Диаметр, мм	Высота сетки, м	Ширина сетки, м	Сертификация
Сетка сварная кладочная(в рулонах)					
1.	50*60	1,4	0,15	50	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021
2.		1,4	0,25	50	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021
3.		1,4	0,35	50	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021
4.		1,4	0,5	50	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021
Сетка сварная колодочная (в картах) ТУ					
5.	50*50	2,8ТУ	0,38	2,0	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021
6.		2,8ТУ	0,5	2,0	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021
7.		2,8ТУ	1	2,0	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021
8.		3,8ТУ	0,38	2,0	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021
9.		3,8ТУ	0,5	2,0	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021
10.	100*100	2,8ТУ	1,0	2,0	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021
11.		3,8ТУ	1,0	2,0	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021
12.	150*150	2,8ТУ	1,0	2,0	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021
13.		3,8ТУ	1,0	2,0	Отказное письмо №01-12/92 от 25.01.2021

*Поставщик, компания ООО «ДМ МАРКЕТ» настоящим паспортом подтверждает характеристики, указанные производителем на основании документов качество производителя. Товар сертификации не подлежит. Срок службы не ограничен. Согласно производственным стандартам производителя возможны допустимые отклонения от указанных параметров +/-25%. **Страна производства - Россия.***Поставщик не несет ответственности за повреждения и/или брак в работе, возникшее в результате неправильного монтажа или использования того или иного размера или вида товара поставщика не по назначению. Поставщик рекомендует согласовывать с ним дальнейшее применение товара перед его покупкой.

Отв. за сверку данных

Руденок А. С.
(на основании устава)

